OY826S

Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-40-4-18-P-1-B

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



T	émetteur
R	récepteur
1	LED jaune
2	LED rouge
3	Affichage LED à 7 segments
4	LED vert
5	LED jaune
6	LED rouge
7	Affichage LCD à 7 segments
8	LED vert

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge

OY826S

Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-40-4-18-P-1-B

Technologie		PNP
Indice de protection		IP 65
Application		
Fonction de protection		protection de zone pour la main
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	20
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 18
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Récepteur		
Consommation	[mA]	125
Émetteur		
Consommation	[mA]	83
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties OSSD		2
Courant max. par sortie OSSD	[mA]	500; (24 V)
Protection courts-circuits		oui
Zone de détection		
Hauteur de protection	[mm]	760
Résolution (capacité de détection d)	[mm]	40
Largeur de protection (puissance lumineuse basse)	[m]	0...6
Largeur de protection (haute puissance lumineuse)	[m]	3...18
Blanking flottant (floating blanking)		oui
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	9,5
Conditions d'utilisation		
Applications		classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante	[°C]	0...55
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM		IEC 61496-1
Tenue aux chocs		IEC 61496-1
Tenue aux vibrations		IEC 61496-1

OY826S

Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-40-4-18-P-1-B

Classification de sécurité			
Type ESPE (CEI 61496-1)			4
Conforme aux exigences			ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
			IEC 61508 SIL 3
			IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]		175200
PFH	[1/h]		1,2E-08
Données mécaniques			
Poids	[g]		4800
Dimensions	[mm]		861 x 35 x 45
Matières			boîtier: aluminium; vitre avant: PC
Longueur L	[mm]		861
Afficheurs / éléments de service			
Indication		émetteur	3 x LED
		émetteur	Affichage LCD à 7 segments
		récepteur	3 x LED
		récepteur	Affichage LCD à 7 segments
Accessoires			
Fourniture			équerre de montage: 4
			adaptateurs de montage: 4
			vis
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

Raccordement électrique - récepteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm²

OY826S

Barrage immatériel de sécurité

OYA0760-40-4-18-P-1-B

Raccordement



Raccordement électrique - émetteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement