# SL0102

## Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SL0101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques du produit** | | |
| Nombre des entrées et sorties | | Nombre des sorties relais: 1 |
| Raccord process | | Ø 23 mm |
| **Application** | | |
| Tenue en pression | [bar] | 1 |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 80...250 AC/DC |
| Protection inversion de polarité | | non |
| **Entrées/sorties** | | |
| Nombre des entrées et sorties | | Nombre des sorties relais: 1 |
| **Sorties** | | |
| Sortie signal | | signal de commutation |
| Nombre des sorties relais | | 1 |
| Pouvoir de coupure | | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
| Fonction de commutation surveillance du débit | | le relais est enclenché en cas de débit |
| Résistance courts-circuits | | non |
| Protection surcharges | | non |

# SL0102

## Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA

| | | |
|---|---|---|
| **Etendue de mesure / plage de réglage** | | |
| Milieu gazeux | | |
| Plage de réglage | [cm/s] | 100...1000 |
| Meilleure sensibilité | [cm/s] | 100...400 |
| **Exactitude / déviations** | | |
| Gradient de température | [K/min] | 5 |
| **Temps de réponse** | | |
| Temps de réponse | [s] | 3...60 |
| Milieu gazeux | | |
| Temps de réponse | [s] | 3...60 |
| **Logiciel / programmation** | | |
| Réglage du seuil de commutation | | potentiomètre |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -10...50 |
| Humidité relative de l'air max. | [%] | 90 |
| Indice de protection | | IP 65 |
| **Données mécaniques** | | |
| Dimensions | [mm] | Ø 23 |
| Matières | | boîtier: PBT; face active: titane |
| Matières en contact avec le fluide | | PBT; titane |
| Raccord process | | Ø 23 mm |
| **Afficheurs / éléments de service** | | |
| Indication | Fonction | 1 x LED, rouge |
| | Fonction | 1 x LED, vert |
| **Raccordement électrique** | | |
| Protection nécéssaire | | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide |
| **Accessoires** | | |
| Fourniture | | Bride de fixation: 1, E40048 |
| | | tournevis |
| **Remarques** | | |
| Remarques | | Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil ! |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |

# SL0102

## Contrôleur de débit d'air

**SLG23CEEAKOA**

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Raccordement




Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 5 A rapide
Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|---|---|
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| BK = | noir |
| WH = | blanc |