




Detector para cilindros con tirantes

IQ5004/ 6m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa

Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 2
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	5

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,3
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí


IQ5004



Detector para cilindros con tirantes

IQ5004/ 6m

Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	2...35
Velocidad de paso de pistón	[m/s]	< 10
Precisión / diferencias		
Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	0,1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos		
Tipo de cilindro		cilindros neumáticos
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 6 m, PVC		
Conexión		



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul