

JN2301




Sensor de inclinación

INC-M2M090J-KG/US

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: JN2300

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Principio de medición	MEMS, capacitivo
Interfaz de comunicación	CAN
Medición de inclinación	
Número de ejes de medición	2
Rango angular [°]	-45...45
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	estático
Aplicación	Precisa medición de inclinación en 2 ejes para aplicaciones móviles
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	9,2...30 DC
Consumo de corriente [mA]	70; (24 V DC, 25 °C)
Consumo de corriente máx. [mA]	405; (9,2 V DC; -40 °C)
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección	III



Sensor de inclinación

INC-M2M090J-KG/US

Protección contra inversiones de polaridad	sí	
Resistente a inversiones de polaridad	sí	
Retardo a la disponibilidad [s]	300; (fase de calentamiento; Tiempo de inicialización máx. : 1000 ms)	
Rango de configuración / medición		
Principio de medición	MEMS, capacitivo	
Medición de inclinación		
Número de ejes de medición	2	
Rango angular [°]	-45...45	
Frecuencia límite [Hz]	0,5...10; (parametrizable)	
Precisión / diferencias		
Exactitud [°]	≤ ± 0,01; (absoluto)	
Histéresis [°]	≤ ± 0,05	
Repetibilidad [°]	≤ ± 0,01	
Resolución [°]	0,01	
Coeficiente de temperatura [1/K]	≤ ± 0,0008 °	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	CAN	
Número de interfaces CAN	1	
Resistencia terminal	sí; (interno ; parametrizable)	
CAN		
Protocolo	SAE J1939	
Valores por defecto	velocidad de transmisión: 250 kBit/s	
	dirección del equipo (ECU): 25	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-40...85	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...85	
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	DIN EN 55022 clase B / CISPR 16-2-3	30 - 1000 MHz
	CISPR 25 ECE R 10	30 - 1000 MHz banda estrecha y banda ancha
	ISO 11452-2 ECE R 10	20 - 2000 MHz / 30 V/m
	ISO 7637-2 ECE R 10	pulso 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 y emisión de pulsos durante el funcionamiento, encendido, apagado
Resistencia a choques	ISO 7637-3	- 80 V pulso a / + 80 V pulso b
	DIN EN 60068-2-27	100 g 1 ms / 10000 Impactos por eje (X/Y)
	DIN EN 60068-2-29	30 g 6 ms / 24000 choque (choques continuos)

JN2301



Sensor de inclinación

INC-M2M090J-KG/US

Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-64	10...2000 Hz Test VII / aleatorio, lugar de montaje de la carrocería
	DIN EN 60068-2-6	10...500 Hz / 10 g 10 ciclos/eje, seno
Test de niebla salina pulverizada	DIN EN 60068-2-52	nivel de severidad 5 (vehículo)
Calor húmedo	DIN EN 60068-2-30	55 °C temperatura superior cíclica / 95 % rh 2 ciclos a 24 h
Norma	En conformidad con ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07	

Datos mecánicos

Peso	[g]	414,5
Dimensiones	[mm]	90 x 62 x 33,2
Materiales	Carcasa: Zinc conformado a presión niquelado	
Posición de montaje	Horizontal	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Modo Run	1 x LED, verde
	error	1 x LED, rojo

Accesorios


Componentes incluidos	tapa de protección: 1
-----------------------	-----------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - CAN-In

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	CAN Pantalla
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

JN2301



Sensor de inclinación

INC-M2M090J-KG/US

Conexión eléctrica - CAN-Out

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	CAN Pantalla
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L