

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artículos alternativos: MK5106 + E11796

Technical drawing of the LED module showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 13,5
- Overall height: 13,5
- Mounting hole diameter: M8x1
- Internal width: 10
- Internal height: 1
- Bottom mounting hole diameter: M3
- Bottom mounting hole offset from left edge: 1,8
- Bottom mounting hole offset from right edge: 6,5
- Bottom mounting hole diameter: LED

Side View (Bottom):

- Overall width: 14,3
- Overall height: 19
- Mounting hole diameter: M8x1
- Internal width: 7
- Internal height: 3



Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	14 x 12 x 19

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2



Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Sensibilidad de reacción [mT]	2
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5

Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Datos mecánicos

Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros con ranura trapezoidal
Dimensiones [mm]	14 x 12 x 19
Materiales	aluminio; plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



MK5017



Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Conexión

