


MN207S



Detector magnético codificado

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US



- 1 sensor
- 2 actuador codificado
- 3 ilustración de ejemplo



Características del producto		
Función de salida		2 x normalmente abierto; (libres de potencial)
Alcance	[mm]	5; (con accionador definido)
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	36 x 13 x 26
Campo de aplicación		
Versión		actuador codificado
Modo de funcionamiento		funcionamiento continuo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Tensión nominal de aislamiento	[V]	60
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		no
Resistencia interna (Ri)	[Ω]	10; (1 W)
Salidas		
Función de salida		2 x normalmente abierto; (libres de potencial)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	150
Datos de salida		Interface tipo A
Protección contra cortocircuitos		no

MN207S



Detector magnético codificado

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Carga capacitiva máx. CL_max	[nF]	20
---------------------------------	------	----

Rango de detección

Alcance	[mm]	5; (con accionador definido)
Distancia de desconexión segura s(ar)	[mm]	15

Tiempos de reacción

Tiempo de reacción a requerimiento de seguridad	[ms]	10
Tiempo de caída máx.	[ms]	0,1
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote	[ms]	0,6

Condiciones ambientales

Aplicaciones	Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie	
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente		vida útil ≤ 87600 h
Temperatura ambiente	[°C]	10...40
Nota sobre la temperatura ambiente		vida útil ≤ 175200 h
Humedad relativa del aire máx.	[%]	brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 %
Presión atmosférica	[kPa]	80...106
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Pulverización de sal		no
Grado de protección		IP 67; IP 69K; (tendido de cable protegido)

Homologaciones / pruebas

CEM	IEC 60947-5-1	
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)

Parámetros de seguridad

Vida útil TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Vida útil TM (indicación adicional)		20 años
B10D		20.000.000; (sin carga conectada; con un carga máx. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)

Datos mecánicos

Peso	[g]	130,5
Carcasa		rectangular
Montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	36 x 13 x 26
Materiales		PA
Par de apriete	[Nm]	0,8...2

Accesorios

Componentes incluidos	actuador codificado
-----------------------	---------------------

MN207S



Detector magnético codificado

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Notas	
Notas	en combinación con una unidad de evaluación tipo G150xS / AC4x2S se puede alcanzar hasta PL e (ISO13849-1) o SIL cl 3 (IEC62061)
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



1: Unidad lógica de seguridad