




Sensor de presión con membrana aflorante

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: PF2654  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 Visualización digital
- 2 Botón de programación



Características del producto

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2       |
| Rango de medición [bar]      | 0...10                               |
| Conexión de proceso          | conexión de rosca G 1 rosca exterior |

Campo de aplicación

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sistema                        | Contactos dorados                                             |
| Aplicación                     | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas   |
| Instalación                    | Carcasa giratoria en 350°                                     |
| Fluidos                        | Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos |
| Temperatura del fluido [°C]    | -25...80                                                      |
| Presión de rotura mín. [bar]   | 150                                                           |
| Resistencia a la presión [bar] | 50                                                            |
| Tipo de presión                | presión relativa                                              |
| Para una perfecta estanqueidad | sí                                                            |



## Sensor de presión con membrana aflorante

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

| Datos eléctricos                                                                                     |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Tensión de alimentación                                                                              | [V]                       | 18...30 DC                                                  |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Consumo de corriente                                                                                 | [mA]                      | < 60                                                        |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Resistencia de aislamiento mín.                                                                      | [MΩ]                      | 100; (500 V DC)                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Clase de protección                                                                                  |                           | III                                                         |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Protección contra inversiones de polaridad                                                           |                           | sí                                                          |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Retardo a la disponibilidad                                                                          | [s]                       | 0,2                                                         |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Perro guardián integrado                                                                             |                           | sí                                                          |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Entradas/salidas                                                                                     |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Número de entradas y salidas                                                                         |                           | Número de salidas digitales: 2                              |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Salidas                                                                                              |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Número total de salidas                                                                              |                           | 2                                                           |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Señal de salida                                                                                      |                           | señal de conmutación                                        |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Alimentación                                                                                         |                           | PNP                                                         |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Número de salidas digitales                                                                          |                           | 2                                                           |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Función de salida                                                                                    |                           | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC                                                 | [V]                       | 2                                                           |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC                                           | [mA]                      | 250                                                         |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Protección contra cortocircuitos                                                                     |                           | sí                                                          |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                                                             |                           | pulsada                                                     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Resistente a sobrecargas                                                                             |                           | sí                                                          |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Rango de configuración / medición                                                                    |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Rango de medición                                                                                    | [bar]                     | 0...10                                                      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Punto de conmutación SP                                                                              | [bar]                     | 0,1...10                                                    |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Punto de desconmutación rP                                                                           | [bar]                     | 0,05...9,95                                                 |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| En intervalos de                                                                                     | [bar]                     | 0,05                                                        |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Precisión / diferencias                                                                              |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Exactitud del punto de conmutación                                                                   |                           | < ± 1                                                       |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                                                                                                      | [% del valor final]       |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Repetibilidad                                                                                        | [% del valor final]       | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)    |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Influencia de la temperatura por cada 10 K                                                           |                           | < ± 0,3                                                     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Tiempos de reacción                                                                                  |                           |                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante | Tiempo de respuesta (dAP) | [ms]                                                        | 3   | 6  | 10 | 17 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 |
|                                                                                                      | Frecuencia de conmutación | [Hz]                                                        | 170 | 80 | 50 | 30 | 16 | 8  | 4   | 2   | 1   |



## Sensor de presión con membrana aflorante

PF-010-REA01-QFPKG/US/ IV

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de respuesta [ms]           | en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; Punto de consigna alto (SPx) = 70 %; Punto de desconmutación (rPx) = 30 % |
| Temporización ajustable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50                                                                                                                 |

## Software / programación

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste del punto de conmutación | Botón de programación                                                                                            |
| Opciones de parametrización     | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación |

## Condiciones ambientales

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente [°C]          | -25...80  |
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
| Grado de protección                | IP 67     |

## Homologaciones / pruebas

|                               |                           |                     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CEM                           | EN 61000-4-2 ESD          | 4 kV CD / 8 kV AD   |
|                               | EN 61000-4-3 radiado HF   | 10 V/m              |
|                               | EN 61000-4-4 Burst        | 2 kV                |
|                               | EN 61000-4-6 HF conducido | 10 V                |
| Resistencia a choques         | DIN IEC 68-2-27           | 50 g (11 ms)        |
| Resistencia a las vibraciones | DIN IEC 68-2-6            | 20 g (10...2000 Hz) |

## Datos mecánicos

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiales                           | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
| Materiales en contacto con el fluido | céramica; PTFE; inox (1.4404 / 316L)                 |
| Ciclos de presión mín.               | 100 millones                                         |
| Conexión de proceso                  | conexión de rosca G 1 rosca exterior                 |

## Indicaciones / elementos de mando

|           |                              |                       |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| Indicador | Estado de conmutación        | 2 x LED, rojo         |
|           | Indicación de funcionamiento | Visualización digital |
|           | Valores de medición          | Visualización digital |

## Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



# PF7654



## Sensor de presión con membrana aflorante

PF-010-REA01-QFPKG/US/ /V

### Conexión

