




## Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-100-SFP14-HCNKG/US/ IW



1 Par de apriete 25 Nm



### Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2	
Rango de medición	0...100 bar	0...10 MPa
Conexión de proceso	conexión de rosca R 1/4 rosca exterior Roscado interno:M5	

### Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales	
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos	
Temperatura del fluido [°C]	-25...80	
Presión de rotura mín.	1000 bar	100 MPa
Resistencia a la presión	200 bar	20 Mpa
Tipo de presión	presión relativa	

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	9,6...32 DC	
Consumo de corriente [mA]	< 25	
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Clase de protección	III	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	

### Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
------------------------------	--------------------------------

### Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	NPN



## Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W

Número de salidas digitales	2	
Función de salida	antivalente	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	500	
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	

### Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...100 bar	0...10 MPa
Punto de conmutación SP	5...100 bar	0,5...10 MPa
Punto de desconmutación rP	3...98 bar	0,3...9,8 MPa

### Precisión / diferencias

Exactitud del punto de conmutación [% del valor final]	< ± 2,5; (precisión de configuración)	
Repetibilidad [% del valor final]	< ± 0,5; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)	
Exactitud señal analógica [% del valor final]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = Configuración de punto límite)	
Influencia de la temperatura por cada 10 K	< ± 0,5	

### Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	Anillos de ajuste	
---------------------------------	-------------------	--

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100	
Grado de protección	IP 67	

### Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	540	
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	

### Datos mecánicos

Peso [g]	93	
Materiales	PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)	
Ciclos de presión mín.	50 millones	

# PK8732



## Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W

Conexión de proceso	conexión de rosca R 1/4 rosca exterior Roscado interno:M5
Regulador de caudal integrado	no (montaje posterior posible)

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Estado de conmutación	LED, amarillo
Escala disponible	sí	

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



### Conexión

