O2I515

Datamatrix en barcodescanners

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T



1 Objectief
2 Belichtingsunit
3 laserspots

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Beeldresolutie	[px]	1280 x 960
Max. leessnelheid	[Hz]	40
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 600; (24V DC)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht

O2I515

Datamatrix en barcodescanners

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

Golflengte	[nm]	850
Beeldsensor		CMOS beeldsensor zwart/wit
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen		
Trigger		extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern
Aantal digitale ingangen		1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		2
Aantal digitale uitgangen		2; (configureerbaar)
Uitgangsfunctie		24 V PNP/NPN
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	1
Stroombelasting per uitgang	[mA]	100
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Leesveldafmeting	[mm]	Werkafstand: leesveld 200: 38 x 29 300: 58 x 43 500: 96 x 72 1000: 192 x 144
Werkafstand	[mm]	> 200
Beeldresolutie	[px]	1280 x 960
Lenstype		Telelens
Leesbare codes		Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Code kwaliteit gebaseerd op		ISO / IEC 15415 ISO / IEC 15416 AIM DPM ISO/IEC TR 29158 SEMI T10
Leesbare lettertypes		Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Omnidirectioneel lezen		ja
Max. hoek tot het beeldvlak	[°]	45
Max. leessnelheid	[Hz]	40
Software / programmering		
Instelmogelijkheden		Teach knop; via PC met ifm Vision Assistant
Interfaces		
Communicatie interface		Ethernet

O2I515

Datamatrix en barcodescanners

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

Ethernet			
Aantal Ethernet-interfaces		1	
Transmissiestandaard		10Base-T; 100Base-TX	
Transmissiesnelheid		10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocol		TCP/IP; PROFINET	
Fabrieksinstellingen		IP-adres: 192.168.0.69	
		Subnetmask: 255.255.255.0 (Class C)	
		Gateway IP-adres: 192.168.0.201	
		MAC-adres: zie typeplaatje	
Toepassingstype		Parametrering; gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50	
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 61000-6-4 stooremissie	industriele omgeving
		EN IEC 61000-6-2 Immuun voor stoorinvloeden	industriele omgeving
Schokbestendigheid		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
Trillingsbestendigheid		EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Laserklasse		1	
Verwijzing laserklasse		Pas op!:	laserlicht
		laserklasse:	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
Fotobiologische veiligheid		vrije groep;	(EN 62471)
Elektrische veiligheid		EN 61010-2-201	elektrische spanningsverzorging alleen met PELV-stroomkringen
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	602,4	
Afmetingen	[mm]	45 x 45 x 86	
Materialen		behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: Gorillaglas; LED-venster: PC; drukknop: POM	
Materiaal afdichting		FKM	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	2 x LED, groen
		functie	2 x LED, geel
		Teach-Funktion	1 x LED, groen
		Teach-Funktion	1 x LED, geel
Bedienelementen		1 x	Teach-Taste

O2I515

Datamatrix en barcodescanners

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Programmeersoftware
	montage toebehoren
	adapterkabel
	beschermende panelen en filterschijven

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 1 x M12; codering: D; Behuizing: roestvast staal; Afdichting: FKM

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

Elektrische aansluiting - voeding

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



1	U+
2	trigger ingang
3	0 V
4	schakeluitgang 1 configureerbaar
5	schakeluitgang 2 configureerbaar / trigger uitgang bij externe belichting