



Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-0360-G24/N1A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 M4 diepte 5 mm

Producteigenschappen

Resolutie	360 stappen
Communicatie interface	parallel
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 150
Max. toerental elektrisch [U/min]	6000

Uitgangen

Elektrische uitvoering	HTL
Stroombelasting per uitgang [mA]	20
Uitvoering kortsluitbeveiliging	< 60 s
Code	Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))

Meet- / instelbereik

Resolutie	360 stappen
-----------	-------------

Interfaces

Communicatie interface	parallel
------------------------	----------


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...85
Opslagtemperatuur [°C]	-30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	98
Beschermklasse	IP 65



Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-0360-G24/N1A

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid		10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Materialen		aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min]		10000
Max. aandraaimoment [Nm]		1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C]		20
As uitvoering		massieve as
Asdiameter [mm]		6
Materiaal as		1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N]		10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N]		20
Elektrische aansluiting		
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal		
bruin	10...30V	
geel / bruin	10...30V sensor	
wit	0V	
wit / geel	0V sensor	
groen	vrijgave A geïnverteerd 5...30V	
geel	vrijgave B geïnverteerd 5...30V	
wit / grijs	Bit 10 (MSB) geïnverteerd	
bruin / groen	Bit 10 (MSB)	
wit / groen	Bit 9	
rood / blauw	Bit 8	
grijs / roze	Bit 7	
violet	Bit 6	
zwart	Bit 5	
rood	Bit 4	
blauw	Bit 3	
rose	Bit 2	
grijs	Bit 1	
Afscherming	behuizing	
Diagrammen en curves		
Impulsdiagram	 vrijgave A geïnverteerd vrijgave B geïnverteerd sporen 3...10 sporen 1...2	