




Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-0360-G24/L1A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	360,00 Trinn; 9,00 bit
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Elektrisk design	HTL
Maks. gjeldende belastning [mA] per utgang	20,00
Kode	Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen))

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	360,00 Trinn; 9,00 bit
------------	------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	98,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	100 g (6 ms)
--------------	--------------



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-0360-G24/L1A

Vibrasjonsmotstand	10 g (55...2000 Hz)
--------------------	---------------------


Mekaniske data	
Dimensjoner [mm]	Ø 58,00 / L = 76,00
Materialer	aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	10 000,00
Maks. startmoment [Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00
Akselmateriale	stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]	20,00

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; aksial

brun	10...30V
gul/brun	10...30V sensor
hvit	0V
hvit/gul	0V sensor
grønn	utløse A invertert 5...30V
gul	utløse B invertert 5...30V
hvit/grå	bit 9 (MSB) invertert
brun / grønn	bit 9 (MSB)
hvit/grønn	bit 8
rød/blå	bit 7
grå/rosa	bit 6
lilac	bit 5
svart	bit 4
rød	bit 3
blå	bit 2
rosa	bit 1
Skjerm	hus

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram	 utløse A invertert utløse B invertert spor 3...10 spor 1...2
-------------	---