

Rekalibrering for infrarøde temperaturfølere

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW200x

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: TW200x
transmitter type: TW200x
Serien-Nr.: 123456789
serial no.: 123456789
Messbereich: 0...200 °C
temperature range: 0...200 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,5 °C
accuracy: ± 0,5 °C
Kalibrierdatum: 01.01.2017
date of calibration: 01.01.2017

Auftragsnummer: 123456789
job no.: 123456789
Referenzgerät: PTB 123456789
reference unit: PTB 123456789
Prüfnormal, Temperatur: PTB 123456789
testing device, temperature: PTB 123456789
Serien-Nr.: 123456789
serial no.: 123456789
PTB-Zertifikat: PTB 123456789
PTB certificate: PTB 123456789
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C



The calibration was performed at the ifm electronic calibration center in Essen, Germany. The calibration was performed in accordance with the PTB certificate. The calibration was performed in accordance with the PTB certificate. The calibration was performed in accordance with the PTB certificate.

The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C.

The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C.

The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C. The accuracy of the measurement is ± 0,5 °C.

Mekaniske data

Vekt [g] 20,80

Merknader

Merknader

- Enheten må returneres til forhandleren.
- Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet.
- Kalibreringssertifikatet er på to språk (tysk/engelsk).
- Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis sensoren er i plettfri tilstand når den skal returneres.
- I databladets nettverson er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger».