



A2LA / ILAC MRA – kalibreringssertifikat for
temperaturfølere 5-punkts

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ±0,1 °C
accuracy: ±0,1 °C
Kalibrierdatum: 10.05.2015
date of calibration: 10.05.2015

Auftragsnummer: 10000000
job no.: 10000000
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnormal, Temperatur: PT1000
testing device, temperature: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
PTB certificate: PTB certificate
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur von einem "Referenzstandard" mit einem Referenz-
Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem internationalen Temperatursystem auf Basis des ITS-90.
Die Kalibrierung wird durchgeführt in der Kalibrierungseinheit der "Referenzstandard" mit einem Referenzstandard in der Kalibrierungseinheit der "Referenzstandard".
Die Angaben zur Messgenauigkeit werden auf Basis der Messunsicherheit des Messverfahrens und dessen der
Kalibrierungsgenauigkeit gegeben. Die Messunsicherheit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 100 %.

The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".

Die genaue Angabe der Messgenauigkeit ist nur möglich, wenn die Messunsicherheit des Messverfahrens und dessen der
Kalibrierungsgenauigkeit gegeben wird. Die Messunsicherheit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 100 %.

The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".
The calibration is performed in the calibration unit of the "Reference standard" with a reference standard in the calibration unit of the "Reference standard".

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1 • 45128 Essen
Germany
Phone: +49 (0)2125 1000-1

www.ifm.com

Mekaniske data	
Vekt	[g] 19,17
Merknader	
Merknader	Kalibreringssertifikatet må bestilles sammen med en sensor. Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet. Kalibreringssertifikatet er på to språk (tysk/engelsk). Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis sensoren er i plettfri tilstand når den skal returneres. I databladets nettversjon er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger».