



A2LA / ILAC MRA – kalibreringssertifikat for
temperaturfølere N-punkt

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000
transmitter type: T1000
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,1 °C
accuracy: ± 0,1 °C
Kalibrierdatum: 15.05.2015
date of calibration: 15.05.2015

Auftragsnummer: 123456
job no.: 123456
Referenzgerät: PTB 123456
reference unit: PTB 123456
Prüfnormal, Temperatur: PTB 123456
testing device, temperature: PTB 123456
Serien-Nr.: 123456
serial no.: 123456
PTB-Zertifikat: PTB 123456
PTB certificate: PTB 123456
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Messblock" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale auf Basis der ITS-90.
 Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Schmelztemperatur" mit einem Referenz-Element der höchsten Qualität.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte der Messumformer und nicht für die Messwerte der Messumformer-
 Kalibrierungsgenauigkeit gültig. Die Messwerte sind auf einen abgerundeten Stellenwert von 0,1 °C.
 Die Messumformer sind in der Kalibrierung mit einem Referenz-Element der höchsten Qualität kalibriert. Die Messwerte sind auf einen
 abgerundeten Stellenwert von 0,1 °C.
 The calibration was performed in the ambient temperature of the "Schmelztemperatur" with a reference element of the highest quality.
 The specifications for measurement accuracy are only for the measurement values of the transmitters and not for the measurement
 values of the transmitters. The measurement values are rounded to one decimal place.
 The measurement values are only for the measurement values of the transmitters and not for the measurement values of the
 transmitters. The measurement values are rounded to one decimal place.
 The measurement values are only for the measurement values of the transmitters and not for the measurement values of the
 transmitters. The measurement values are rounded to one decimal place.

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ihr Partner
 ifm electronic
 Friedrichstraße 1 • 45128 Essen
 Tel. +49 (0)201 1800-111

Mekaniske data	
Vekt	[g] 19,17
Merknader	
Merknader	Kalibreringssertifikatet må bestilles sammen med en sensor. Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet. Kalibreringssertifikatet er på to språk (tysk/engelsk). Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis sensoren er i plettfri tilstand når den skal returneres. I databladets nettversjon er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger». maks. 4 målepunkter kan velges i henhold til kundens krav