


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2410

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja	montaż obiektowy
-----------	------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 242

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4	
Obwód wejść binarnych	PNP	
Zasilanie wejść	AS-i	
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12


Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...80			
Ochrona		IP 67				
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-0.0				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	0			
AS-i_ID_kod		[hex]	0			
Certyfikat AS-i		06601				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Gniazdo	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dane mechaniczne						
Materiał		PUR				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
Przewód: 2 m						
Konektor: M12; kodowanie: A						
						



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12

Podłączenie



1	Zasilanie czujnika L+
2+4	zmostkowany Wejście danych
3	Zasilanie czujnika L-