




## Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 krawędź uszczelniająca  
2 G1 Gwint wewnętrzny  
3 Krawędź uszczelniająca

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| Aplikacja                                 |  |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar]           |  | 150                                                                                                         |
| Uwaga dot. przecięzalności                |  | do połączenia czujnik - adapter                                                                             |
| MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] |  | 150                                                                                                         |
| Testy / dopuszczenia                      |  |                                                                                                             |
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe      |  | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
| Instrukcje bezpieczeństwa                 |  | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.      |
| Dane mechaniczne                          |  |                                                                                                             |
| Waga [g]                                  |  | 300                                                                                                         |
| Materiały części w kontakcie z medium     |  | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4                            |
| Podłączenie czujnika                      |  | G 1 stożek uszczelniający                                                                                   |
| Przylącze procesowe                       |  | adapter do spawania Ø 50 mm                                                                                 |
| Uwagi                                     |  |                                                                                                             |
| Sztuk w opakowaniu                        |  | 1 szt.                                                                                                      |