



Przewód z wtykiem

ASTGH050VAS0002E05



| Aplikacja                                                      |      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    |      | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja                                                      |      | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                         |
| Bezsilikonowy                                                  |      | tak                                                                         |
| Dane elektryczne                                               |      |                                                                             |
| Napięcie zasilania                                             | [V]  | < 60 AC/DC                                                                  |
| Klasa ochrony                                                  |      | II                                                                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                                | [A]  | 4                                                                           |
| Całkowita obciążalność prądowa (UL)                            | [A]  | 3                                                                           |
| Warunki pracy                                                  |      |                                                                             |
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...100                                                                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...50 °C                                                             |
| Temperatura w czasie pracy                                     | [°C] | 5...100                                                                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...50 °C                                                             |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100                                                                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Ochrona                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |



## Przewód z wtykiem

ASTGH050VAS0002E05


| Dane mechaniczne                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Waga [g]                                             | 109,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Wymiary [mm]                                         | 15,5 x 15,5 x 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Materiał                                             | obudowa: PVC kolor pomarańczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Materiał nakrętki                                    | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi          | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi          | <table> <tr> <td>Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego</td><td>min. 10 x średnica kabla</td></tr> <tr> <td>Prędkość przesuwu</td><td>max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Cykle zginania</td><td>&gt; 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>Odształcenie przy skręcaniu</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla | Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> | Cykle zginania | > 1 Mio. | Odształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m |
| Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |
| Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                   |                                                                                                |                |          |                             |           |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

| Połączenie elektryczne                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

BK =           Kolory żył :  
 BN =           czarny  
 BU =           brązowy  
 GY =           niebieski  
 WH =           szary  
                   biały