




Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN-4096-G24/L1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 M4 Głębokość 5 mm



Cechy produktu

Rozdzielczość	4096 rozdzielczość
Interfejs komunikacyjny	równoległy
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 150
Maks. ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min]	6000

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	20
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem	< 60 s
Kod	kod Gray'a; (zwiększenie wartości kodu po obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału))

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	4096 rozdzielczość
---------------	--------------------

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	równoległy
-------------------------	------------



Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN-4096-G24/L1A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Temperatura składowania	[°C]	-30...100
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	98
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (6 ms)
Odporność na wibracje		10 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 76
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów	[U/min]	10000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla omdanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału	[mm]	6
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)	[N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)	[N]	20

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; osiowy

brązowy	10...30V
żółty/brązowy	10...30V czujnik
biały	0V
biały/żółty	0V czujnik
kolor zielony	impulsy A odwrócony
kolor żółty	impulsy B odwrócony
biały/szary	Bit 10 (MSB) odwrócony
brązowy/zielony	Bit 10 (MSB)
biały/zielony	Bit 9
czerw./niebieski	Bit 8
szary/różowy	Bit 7
fiolet	Bit 6
czarny	Bit 5
kolor czerwony	Bit 4
niebieski	Bit 3
różowy	Bit 2
szary	Bit 1
ekran	obudowa




Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RN-4096-G24/L1A

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



impulsy A odwrócony

impulsy B odwrócony

ścieżki 3...10

ścieżki 1...2