



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1      znacznik referencyjny  
2      M4 Głębokość 5 mm



### Cechy produktu

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Rozdzielczość      | 5000 rozdzielczość |
| Wykonanie wału     | pełny wał          |
| Średnica wału [mm] | 6                  |

### Dane elektryczne

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10   |
| Napięcie zasilania [V]            | 5 DC |
| Pobór prądu [mA]                  | 150  |

### Wyjścia

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne                         | TTL |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]         | 20  |
| Częstotliwość przełączania [kHz]              | 300 |
| Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90  |

### Zakres pomiaru / nastaw

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Rozdzielczość | 5000 rozdzielczość |
|---------------|--------------------|

### Warunki pracy

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -30...100                          |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | tylko dla nowych przewodów: -30 °C |
| Temperatura składowania [°C]     | -30...100                          |



## Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU-5000-I05/N2E

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 66 |
|---------|-------|

### Testy / dopuszczenia

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Odporność na wstrząsy | 100 g (6 ms)        |
| Odporność na wibracje | 10 g (55...2000 Hz) |

### Dane mechaniczne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Wymiary [mm]                                         | Ø 58 / L = 46    |
| Materiał                                             | aluminium        |
| Maks. liczba obrotów [U/min]                         | 12000            |
| Maks. moment rozruchowy [Nm]                         | 1                |
| Referencyjna temperatura dla oideanego momentu [°C]  | 20               |
| Wykonanie wału                                       | pełny wał        |
| Średnica wału [mm]                                   | 6                |
| Materiał wału                                        | stal (1.4104)    |
| Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]      | 10               |
| Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20               |
| Mocowanie                                            | kołnierz synchro |

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; radialny

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| brązowy         | A                 |
| kolor zielony   | A odwrócony       |
| szary           | B                 |
| różowy          | B odwrócony       |
| kolor czerwony  | index 0           |
| czarny          | index 0 odwrócony |
| niebieski       | L+ czujnik        |
| biały           | 0V czujnik        |
| brązowy/zielony | L+ (Up)           |
| biały/zielony   | 0V (Un)           |
| fiolet          | błąd odwrócony    |
| ekran           | obudowa           |

### Diagramy i grafiki

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Diagram impulsów | <p>Obroty w prawo (patrząc od strony wału)</p> |
|------------------|------------------------------------------------|