

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

ifm electronic 

**Auftragsnummer:**

job no.:

**Referenzgerät:**

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur:

testing device, temperature:

**Serien-Nr.:**

serial no.:

**PTB-Zertifikat:**

PTB certificate:

**Umgebungstemperatur:**

ambient temperature:

| Left Hand<br>Reference Line | Left Hand<br>Index Line | Aligning<br>Position |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 75                          | 75                      | 0.00                 |
| 76                          | 76                      | 0.00                 |
| 77                          | 77                      | 0.00                 |
| 78                          | 78                      | 0.00                 |

The authors are grateful to the "Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica" (MUR) for the financial support.

Die Regeln zur Mengenerhaltung stimmen mit zusammen aus den Erhaltungssätzen des Massenerhalts und denen der Stoffmengenanteile während der Stoffverteilung. Die Messwerte betragen sich auf diese allgemeine Erhaltungsgleichung von 100%, die Mengenerhaltung beträgt 1,00.

The given data uncertainties are obtained as the composite of the uncertainties of the measurement method and the cell under test during the calibration. The measured values include the data uncertainty of 0.01 and 0.02. The measurement uncertainty is 0.02.

Beim ersten gratis Versandtag, den das genannte Unternehmen, unter Beachtung eines nach 100 bis 100.000, 2000 anfallenden 1000 Punkten, 10000 Punkten und auf weiteren Versandtag anfallenden 1000 Punkten.

Reprints and copies for the above mentioned journal, following the system outlined in the 10-10-1000, may be ordered and can be found in the online database.

Microsoft Office Word 2003 will automatically install and set when Internet Explorer is getting ready. We will have to have good Internet connection and a valid e-mail address.

**Keywords:**

© 2000 Blackwell Science Ltd  
Journal of Internal Medicine 247: 399–405

0000-0000-0000-0000

DOI: 10.1002/for

## Waga

[g]

20,8

## Uwagi

Certyfikat kalibracji musi być zawsze zamawiany łącznie z urządzeniem.

Urządzenie będzie dostarczone razem z certyfikatem kalibracji.

Certyfikat kalibracji wystawiany jest w języku niemieckim i angielskim.

Kolejne zamówienie jest możliwe poprzez wskazanie numeru seryjnego.

Certyfikat wydaje się w dniu kalibracji z efektem retrospektywnym.

W internetowej wersji arkusza danych przykładowy certyfikat jest przechowywany w zakładce "Materiały do pobrania".