




Módulo Ethernet com interface Modbus TCP

ETH Module SL MB 16DI IP67



Aplicação

Aplicação

Módulo E / S para aplicações de campo

Função de alimentação em série

interface de barramento de campo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

20...30 DC; (US ; para PELV/SELV)

Consumo de corrente

[mA]

200...3900; (US)

Classe de proteção

III

Alimentação do sensor US

Corrente máx. de carga total

[A]

3,6



Módulo Ethernet com interface Modbus TCP

ETH Module SL MB 16DI IP67

Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 16	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	16; (tipo 2 conforme a norma IEC 61131-2)	
Nível de comutação elevado [V]	11...30	
Nível de comutação reduzido [V]	0...5	
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim	
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	Função de contador	
Funções e parâmetros	função	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	número	8 (1 contador por porta)
	frequência de contagem	4500 Hz
	contador principal	32 Bit (0...4.294.967.295)
	contador de lotes	16 Bit (0...65.535)
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet	
Ethernet - Modbus TCP		
Standard de transmissão	10Base-T; 100Base-TX	
Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocolo	Modbus TCP	
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.1.250	
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0	
	Gateway endereço IP: 0.0.0.0	
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...85	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Proteção	IP 65; IP 66; IP 67	
Grau de proteção (NEMA 250)	6P	
Grau de sujidade	2	
Fluídos químicos	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	



Módulo Ethernet com interface Modbus TCP

ETH Module SL MB 16DI IP67

Dados mecânicos


Peso	[g]	406,2
Materiais	invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado	
Material da vedação	FKM	

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - Conexão de processo

Conexão: M12; codificação: A; Vedação: FKM



Digital Input X01...X08

1	Alimentação do sensor (US) L+
2	Entrada digital 2
3	Alimentação do sensor (US) L-
4	Entrada digital 1
5	terra funcional

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: M12; codificação: D; Vedação: FKM



IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	não conectado

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M12; codificação: A





Módulo Ethernet com interface Modbus TCP

ETH Module SL MB 16DI IP67

X31	
1	+ 24 V DC (US)
2	não conectado
3	GND (US)
4	não conectado