


Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5310

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!


Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 12
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	1

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	3,1
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	10000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	2,5
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1...2
Repetibilidade [mm]	0,1


MK5054



Detector para cilindros com ranhura em T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dados mecânicos		
Face ativa		frente
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura C
Dimensões	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiais		LCP
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		
Cabo: 0,3 m, PUR		
Conexão: 1 x M8; codificação: A		



Conexão

