


Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OLELFNKG/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5E700 + EVC01E + E21122

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 botão

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Característica especial	Saída de verificação da função
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 30
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra sobretensão	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	675

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OLELFNKG/US-100

Saída de verificação da função		sim
Queda de tensão máx. da saída de verificação da função [V]		3,5
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA]		10
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		200
Frequência de comutação DC [Hz]		500
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso

Zona de detecção

Transmissor/recetor		recetor
Alcance [m]		< 60
Alcance ajustável		sim
Diâmetro do menor objeto detetável [mm]		3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]		-10...50
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		retangular
Dimensões [mm]		75 x 27 x 62
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica


Conexão: 1 x M12; codificação: A



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OLELFNKG/US-100

Conexão



2 Saída de verificação da função

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

