


SB7257



Sensor de fluxo com inibidor de refluxo e display

SBG32KM0FRKG



Características do produto				
Intervalo de medição	8...200 l/min	0,48...12 m³/h	130...3170 gph	2,1...52,8 gpm
Conexão de processo	ligação roscada G 1 1/2 rosca interna			
Aplicação				
Característica especial	Contactos banhados a ouro			
Substância	Líquidos; óleos (viscosidade 320 mm²/s a 40 °C)			
Temperatura do fluido	[°C]	-10...100		
Resistência à pressão	[bar]	63		
Resistência à pressão	[MPa]	6,3		



Sensor de fluxo com inibidor de refluxo e display

SBG32KM0FRKG

Aviso da resistência à pressão	na temperatura da substância >70°C: 50 bar / 5 MPa
--------------------------------	--

Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV ; "supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 3

Saídas	
Quantidade total de saídas	2
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente máx. de carga por saída [mA]	150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente)
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Frequência da saída [Hz]	0...10000

Faixa de medição / de ajuste				
Intervalo de medição	8...200 l/min	0,48...12 m³/h	130...3170 gph	2,1...52,8 gpm
Intervalo de visualização	0...240 l/min	0...14,4 m³/h	0...3805 gph	0...63,4 gpm
Resolução	0,1 l/min	0,01 m³/h	1 gph	0,1 gpm
Ponto de comutação SP	1,4...200 l/min	0,08...12 m³/h	20...3170 gph	0,3...52,8 gpm
Ponto de reposição rP	0...198,6 l/min	0...11,92 m³/h	0...3150 gph	0...52,5 gpm
Frequência do ponto final, FEP	13,4...200 l/min	0,8...12 m³/h	210...3170 gph	3,5...52,8 gpm
Em passos de	0,02 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Frequência no ponto final FRP [Hz]	10...10000			
Em passos de [Hz]	10			
Dinâmica de medição	1:50			

Monitorização da temperatura		
Intervalo de medição	-10...100 °C	14...212 °F
Intervalo de visualização	-32...122 °C	-25,6...251,6 °F
Resolução	0,1 °C	0,1 °F
Ponto de comutação SP	-9,3...100 °C	15,2...212 °F
Ponto de reposição rP	-10...99,3 °C	14...210,8 °F
Em passos de	0,1 °C	0,2 °F
Frequência do ponto inicial, FSP	-10...78 °C	14...172,4 °F
Frequência do ponto final, FEP	12...100 °C	53,6...212 °F
Frequência no ponto final FRP [Hz]	10...10000	



Sensor de fluxo com inibidor de refluxo e display

SBG32KM0FRKG

Em passos de	[Hz]	10
Precisão/desvios		
Monitorização do fluxo		
Precisão (no intervalo de medição)		± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura do fluído)
Repetibilidade		± 1 % MEW
Monitorização da temperatura		
Desvio de temperatura		0,029 °C / K
Precisão	[K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Tempos de resposta		
Monitorização do fluxo		
Tempo de resposta	[s]	0,01
Amortecimento do valor de processo (dAP)	[s]	0...5
Em passos de	[s]	0,1
Amortecimento da saída analógica dAA	[s]	0...5
Em passos de	[s]	0,1
Monitorização da temperatura		
Resposta dinâmica T05/T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; lógica de comutação; saída de corrente/frequência; saída de comutação do amortecimento/analógica; o visualizador pode ser rodado e desligado; unidade de medida padrão; cor do valor do processo; fator de calibração	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Dados do processo analógico	2	
Dados do processo binário	2	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	3,2
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1047
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Nota sobre a temperatura ambiente	temperatura da substância < 80 °C	
	temperatura da substância < 100 °C: 0...40 °C	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-15...80



Sensor de fluxo com inibidor de refluxo e display

SBG32KM0FRKG

Proteção	IP 65; IP 67
----------	--------------

Testes/aprovações

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]		145
Aprovação UL	Número de aprovação UL	I007
	Número de ficheiro UL	E174189
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia	

Dados mecânicos

Peso [g]	2810,2
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latão quimicamente niquelado
Materiais em contato com o fluido	1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); latão (2.0371); latão quimicamente niquelado; PPS; O-ring: FKM
Conexão de processo	ligação roscada G 1 1/2 rosca interna
Ciclos de comutação mecânica	10 milhões

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	Unidade de visualização	6 x LED, verde
	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	valores medidos	visualizador alfanumérico, vermelho / verde exibição alternada 4 dígitos
	programação	visualizador alfanumérico, 4 dígitos

Notas

Notas	Recomendação: usar filtração de 200 micrômetros.
	Todos os dados são válidos para óleo com as seguintes viscosidades nominais: 320 cSt, 40 °C ± 3 K
	MW = valor de medição
	MEW = Valor final da faixa de medição
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Sensor de fluxo com inibidor de refluxo e display

SBG32KM0FRKG

Conexão



OUT1:

- saída de comutação Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
- saída de comutação Monitorização da temperatura
- Frequencia de saída Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
- Frequencia de saída Monitorização da temperatura
- IO-Link

OUT2:

- saída de comutação Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
- saída de comutação Monitorização da temperatura
- saída analógica Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
- saída analógica Monitorização da temperatura

cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

- BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 WH = branco

Diagramas e gráficos

