AC2005

Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5205

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 235
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i

AC2005

Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	

Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-0.0
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0
Cod ID AS-i	[hex]	0
Certificat AS-i		01302

Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4

Date mecanice	
Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	functie	LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-