

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Technical drawing of the LED light fixture showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):** Shows the main body with a threaded section labeled **M12x1** and a hexagonal base labeled **14**. The height of the base is **15,5**. The main body length is **49,5**. The total length including the mounting arm is labeled **L**.
- Side View (Right):** Shows the fixture angled downwards. The mounting arm is labeled **LED**. The height of the base is **26,5**. The height of the main body is **15,5**. The width of the base is **36,5**. The mounting arm is labeled **14** and the threaded section is labeled **M12x1**.



Greutate	[g]	62.9
----------	-----	------



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord





Cablu de conectare

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

