



Recalibrarea pentru LDP monitorizarea particulelor de ulei

Rekalibrierung für Particle Monitor

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: 10000
transmitter type:
Serien-Nr.: 1000000
serial no.:
Messbereich: 1.000/10
temperature range:
Ausgangssignal: 1.000
output:
Genauigkeit: 1.0000000000
accuracy:
Kalibrierdatum: 10.00.00
date of calibration:

Auftragsnummer: 10000
job no.:
Referenzgerät: 1000000
reference unit:
Prüfnorm, Temperatur: 100000000000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 10000
serial no.:
PTB-Zertifikat: 10000
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 10000
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur an einem "Referenzgerät" mit einem Referenz-Sensor, der nachweislich in Übereinstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale und dem ISO 9001 ist.

Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierten Position "Referenz" und es wird ein Kalibrierungsprotokoll erstellt, das die Kalibrierungsergebnisse enthält.

Die Angaben zur Messumformung sind in der Tabelle angegeben. Die Messwerte werden auf einen abgerundeten Stellenwert von 100 %.

Die Kalibrierungsergebnisse sind in der Tabelle angegeben. Die Messwerte werden auf einen abgerundeten Stellenwert von 100 %.

The calibration is performed in the calibrated position "Reference" and a calibration protocol is created, which contains the calibration results.

The data for the conversion is given in the table. The measured values are rounded to a value of 100 %.

The calibration results are given in the table. The measured values are rounded to a value of 100 %.

The given data is valid, that the given measured values, under the condition that each ISO 9001 and ISO 14001 certified ISO system, fully calibrated and well calibrated standards calibration is.

The given data is valid, that the given measured values, under the condition that each ISO 9001 and ISO 14001 certified ISO system, fully calibrated and well calibrated standards calibration is.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

For more info: www.ifm.com
Contact: ifm@ifm.com
Phone: +49 231 2400 1000

Date mecanice	
Greutate	[g] 20,7
Observații	
Observații	Dispozitivul trebuie returnat furnizorului. Senzorul corespondent este livrat impreuna cu certificatul de calibrare. Certificatul de calibrare este in doua limbi (germana/engleza). Comenzi ulterioare sunt posibile doar în cazul în care senzorul este într-o stare curată la întoarcere. In versiunea de internet a fisei tehnice este stocat un certificat in sectiunea "Descarcari"