



Датчик диффузного отражения

OWT-FPKG/AS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OJ5144

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available

Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	40; ((30 V))
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	200
Частота переключения DC [Hz]	250
Защита от короткого замыкания	да



Датчик диффузного отражения

OWT-FPKG/AS

Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля	
Диапазон [mm]	5...100; (Fotokarton 200 x 200 mm черный)
Макс. диаметр светового пятна [mm]	30
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения	
ЭМС	EN 60947-5-2

Механические данные	
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	60 x 36 x 10
Материал	ABS усиленное стекловолокно
Материал линз	стекло

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, красный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; кодировка: A





Датчик диффузного отражения

OWT-FPKG/AS

Соединение

