

## Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0015I04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Mått

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, nonstick-beläggning

## Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus  
drift

2 x LED, gul

1 x LED, grön

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

# E10872



## Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0015104

### Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PUR, Halogenfri; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning



### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Ledarfärger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
| WH = | blå           |
|      | vit           |