

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005G04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Zaščitni razred

III

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Zaščita

IP 67

## Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005G04

### Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm;  
Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
| WH = | modro       |
|      | belo        |