



Tlačni senzor z zaslonom

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ IV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: PN2223

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 7-segmentni prikazovalnik LED
2 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [psi]	0...400
Procesni priključek	povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj

Območje uporabe

Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Min. porušitveni tlak [psi]	5075
Tlačna trdnost [psi]	1500

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...30 DC
Poraba toka [mA]	< 60
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
---------------------------	---



Tlačni senzor z zaslonom

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ IV

Izhodi										
Skupno število izhodov	2									
Izhodni signal	preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)									
Električna izvedba	PNP									
Število digitalnih izhodov	1									
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2									
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250									
Število analognih izhodov	1									
Analogni izhod toka [mA]	4...20									
Maks. obremenitev [Ω]	500									
Zaščita pred kratkim stikom	da									
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno									
Zaščita pred preobremenitvijo	da									
Območje merjenja/nastavitve										
Merilno območje [psi]	0...400									
Točka nastavitve SP [psi]	20...400									
Točka ponastavitve rP [psi]	12...392									
V korakih po [psi]	4									
Natančnost / odstopanja										
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti]	< ± 2,0									
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti]	< ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K)									
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti]	< ± 2,0									
Temperaturno drsenje na 10 K	< ± 0,3									
Odzivni časi										
Preklopna frekvenca za navedeni in nastavljeni odzivni čas enega izhoda	Vklopni čas (dAP) [ms]	15	20	30	50	90	170	330		
	Preklopna frekvenca [Hz]	50	35	30	20	15	9	5		
Vklopni čas [ms]	pri pravokotnih tlačnih značilnostih; Vklopna točka (SPx) = 70 %; ponastavitvena točka (rPx) = 30 %									
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s]	0, 0,2, 0,4,...3									
Programska oprema/programiranje										
Poravnava preklopne točke	tipka za programiranje									
Pogoji okolja										
Temperatura okolice [°C]	-25...80									
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100									



Tlačni senzor z zaslonom

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ IV

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV

Mehanski podatki

Materiali	medenina ponikljano; PBT; PC; PA
Material v stiku z medijem	medenina ponikljano; keramika; FKM; NBR; EPDM/X
Min. tlačni cikli	100 milijonov
Procesni priključek	povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
	prikazovalnik funkcije	7-segmentni prikazovalnik LED
	izmerjene vrednosti	7-segmentni prikazovalnik LED

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

