


Inkrementalni kodirnik z votlo cevko

RO-0250-I24/K U

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ločljivost	250 ločljivost
Zasnova tulca	enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm]	12

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 200

Izhodi

Električna izvedba	HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	20
Preklopna frekvenca [kHz]	160
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	< 60 s
Fazni premik A in B [°]	90

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	250 ločljivost
------------	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-30...94
Opomba o temperaturi okolice	Up < 18 V: -30...100 °C
Skladiščna temperatura [°C]	-30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	98



Inkrementalni kodirnik z votlo cevko

RO-0250-I24/K U

Zaščita	IP 64
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja


Odpornost na šoke	100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	15 g (55...2000 Hz)

Mehanski podatki

Mere [mm]	Ø 58 / L = 46,2
Materiali	aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min]	12000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm]	2,5
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C]	20
Zasnova tulca	enostransko odprta votla gred
Premjer cevke [mm]	12
Prileganje tulca	H7
Material cevke	nerjaveče jeklo
Vgradna globina gredi [mm]	10
Maks. aksialni premik gredi [mm]	1; (maks. poravnost radialne gredi: ± 0,05 mm)

Električni priključek


Spojnik: 1 x M18 (ifm 1001.4), radialno



A	B obrnjeni
B	Ub senzor
C	0-indeks
D	0-indeks obrnjeni
E	A
F	A obrnjeni
G	motnja obrnjeni
H	B
K	0V Un
L	0V senzor
M	L+ Up
zaslon	ohišje

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



smer vrtenja v desno (glede na gred)