


Temperaturni senzor z zaslonom

TN-150KLBM12-MFRKG/US/ IV



- 1 LED lučke Prikazni element / stikalno stanje
- 2 alfanumerični zaslon 4 znaki rdeča/zelena
- 3 tipke za programiranje
- 4 zgornji del ohišja je mogoče zavrteti 345°



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1	
Merilno območje	-50...150 °C	-58...302 °F
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2	
Dolžina inštalacije EL [mm]	150	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	250	



Temperaturni senzor z zaslonom

TN-150KLB12-MFRKG/US/ IV

Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...32 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 50
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	1
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi		
Skupno število izhodov		2
Izhodni signal		preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba		PNP/NPN
Število digitalnih izhodov		2
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Število analognih izhodov		1
Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Maks. obremenitev	[Ω]	500
Analogni izhod napetosti	[V]	0...10
Min. obremenilni upor	[Ω]	2000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje merjenja/nastavitve		
Merilno območje	-50...150 °C	-58...302 °F
Tovarniška nastavitev		-50...150 °C
Točka nastavitve SP	-49,8...150 °C	-57,6...302 °F
Točka ponastavitve rP	-50...149,8 °C	-58...301,6 °F
Analogna začetna točka	-50...145 °C	-58...293 °F
Analogna končna točka	-45...150 °C	-49...302 °F
V korakih po	0,1 °C	0,1 °F
Ločljivost		
Ločljivost preklopnega izhoda	[K]	0,1
Ločljivost analognega izhoda	[K]	izhod toka: MS / 4096; Izhod napetosti: MS / 3561
Ločljivost zaslona	[K]	0,1
Natančnost / odstopanja		
Natančnost preklopne točke	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Natančni analogni izhod	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Natančnost zaslona	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)



Temperaturni senzor z zaslonom

TN-150KLB12-MFRKG/US/ IV

Temperaturni koeficient		0,1; (Pri odstopanju od referenčnih pogojev 25 ± 5 °C)
[% merilnega območja/10K]		
Odzivni časi		
Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)
Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	207
Odobritev UL	UL odobritev št.	K015
Mehanski podatki		
Teža	[g]	311
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	45
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2	
Dolžina inštalacije EL	[mm]	150
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Prikazni element	2 x LED, zeleno
	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	izmerjene vrednosti	alfanumerični zaslon, rdeča/zelena 4 znaki
Opombe		
Opombe	MS = nastavljeni merilni razpon	
	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

TN2445



Temperaturni senzor z zaslonom


TN-150KLBM12-MFRKG/US/ IV

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek



OUT1: preklopni izhod / IO-Link
OUT2: preklopni izhod / analogni izhod
barve skladno z DIN EN 60947-5-2
Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo