



Certifikat ISO za umerjanje za senzorje pretoka

ISO KALIBRIERUNG SM ATM GERÄTE

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: SM6x2x

transmitter type: SM6x2x

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...100 l/min

temperature range: 0...100 l/min

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,5 %

accuracy: ± 0,5 %

Kalibrierdatum: 15.03.2022

date of calibration: 15.03.2022

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: 123456

reference unit: 123456

Prüfnormal, Temperatur: 20 °C

testing device, temperature: 20 °C

Serien-Nr.: 123456

serial no.: 123456

PTB-Zertifikat: 123456

PTB certificate: 123456

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Kombination mit der oben angegebenen Temperatur-Standard auf Basis der PTB 90.
 Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der Kalibrierung der "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-Element der höchsten Qualität.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind auf der Basis der Messunsicherheit des Messverfahrens und denen der
 Kalibrierungsgenauigkeit basierend auf der Kalibrierung. Die Messunsicherheit beträgt auf der Basis der Kalibrierungsgenauigkeit von 0,5 %.
 Die Messunsicherheit beträgt 0,5 %.

The calibration was performed in the calibration of the "Schwermetall-Standard" with a reference element of the highest quality.
 The calibration was performed in the calibration of the "Schwermetall-Standard" with a reference element of the highest quality.
 The calibration was performed in the calibration of the "Schwermetall-Standard" with a reference element of the highest quality.
 The calibration was performed in the calibration of the "Schwermetall-Standard" with a reference element of the highest quality.

The given data is based on the given measurement system, under the condition that the SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
 SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x are calibrated and used according to the standards mentioned in the
 SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x. The given data is based on the given measurement system, under the condition that the SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
 SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x are calibrated and used according to the standards mentioned in the SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x.

Basierend auf dem Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Based on the certificate, the data was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

Območje uporabe	
Izvedba	za izvedbo SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
Mehanski podatki	
Teža	[g] 33,17
Opombe	
Opombe	Certifikat za umerjanje je treba naročiti v povezavi s senzorjem. Ustrezni senzor je dobavljen skupaj s certifikatom za umerjanje. Certifikat za umerjanje je na voljo v dveh jezikih (nemško/angleško). Ponovno umerjanje ali naknadna naročila so mogoči samo, če je naprava vrnjena čista, brez priključenih prilagoditev (stanje ob dobavi) in z izpolnjeno Izjavo o dekontaminaciji. V spletni različici lista s podatki je vzorčni certifikat shranjen pod zavihkom »Prenosik«.