E12429

Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



CE

Oblast nasazení			
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Provedení		Napájecí kabel, T-kódování	
Elektrická data			
Provozní napětí	[V]	< 60 DC	
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...85	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	2163,5	
Rozměry	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8	
Materiály		PUR	
Tvarovaný materiál		PUR	
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádius ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		Rádius ohybu u pevného uložení	min. 5 x průměru kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s²
		Cykly ohybu	> 4 Mio.
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

E12429

Kabelové provedení

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR