OG5020

Zesilovač pro vláknovou optiku

OGF-HNKG

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: OK5002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Typ závitu
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...50 DC
Proudový odběr	[mA]	< 30
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová dálka	[nm]	880
Výstupy		
Elektrické provedení		NPN
Výstupní funkce		Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	160
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřící oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	< 0,08; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost	[mm]	< 15; (Reflexní světelný snímač)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

OG5020

Zesilovač pro vláknovou optiku

OGF-HNKG

Mechanická data		
Hmotnost [g]	0,182	
Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	Mosaz Niklovaný	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá

Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
	Pojistná matice

Upozornění	
Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky
	odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Připojení





	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá