OH5005

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OHN-HPKG/0,20M/AS

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: O8H216

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



CE

Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Typ životnosti	[h]	75000
Referenční teplota pro životnost	[°C]	25
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "světlo"
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	50
Spínací frekvence DC	[Hz]	800
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřící oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	2...50; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah		ne

OH5005

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OHN-HPKG/0,20M/AS

Max. průměr světelné skvrny	[mm]	3,5	
Rozměry světelné skvrny		při maximální snímací vzdálenosti	
Reakční doby			
Doba odezvy	[s]	< 0,6	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...50	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	15	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiály		ABS	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
		Nejistá oblast	1 x LED, žlutá blikající
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			

Kabel: 0,2 m, PVC

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



OH5005

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OHN-HPKG/0,20M/AS

Připojení