


SM7621



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN34XGXFRKG/US-100



Vlastnosti výrobku				
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1			
Měřicí rozsah	0,1...75 l/min	0,006...4,5 m³/h	1,2...1190 gph	0,02...19,82 gpm
Procesní připojení	3/4" NPT DN20			
Oblast nasazení				
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty			
Média	vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi			
Pozor na média	vodivost: ≥ 20 µS/cm			
	viskozita: < 70 mm²/s (40 °C)			
Teplota média	[°F]	-4...194		
Odolnost proti tlaku	[bar]	16		
Odolnost proti tlaku	[MPa]	1,6		



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN34XGXFRKG/US-100

Elektrická data				
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)		
Proudový odběr	[mA]	< 80		
Třída krytí		III		
Ochrana proti přepólování		ano		
Přípravná zpožďovací doba	[s]	5		
Vstupy / výstupy				
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1		
Vstupy				
Vstupy		reset čítače		
Výstupy				
Celkový počet výstupů		2		
Výstupní signál		spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; frekvenční signál; (konfigurovatelný)		
Elektrické provedení		PNP/NPN		
Po digitálních výstupů		2		
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)		
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2		
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100		
Počet analogových výstupů		1		
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20; (škálovatelný)		
Maximální zátěž	[Ω]	500		
Impulzní výstup		Čítač průtokového množství		
Ochrana proti zkratu		ano		
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný		
Ochrana proti přetížení		ano		
Měřicí / nastavovací rozsah				
Měřicí rozsah	0,1...75 l/min	0,006...4,5 m³/h	1,2...1190 gph	0,02...19,82 gpm
Zobrazovaná oblast	-90...90 l/min	-5,4...5,4 m³/h	-1426,8...1426,8 gph	-23,78...23,78 gpm
Rozlišení	0,1 l/min	0,006 m³/h	0,6 gph	0,01 gpm
Spínací bod SP	0,5...75 l/min	0,03...4,5 m³/h	8,4...1189 gph	0,14...19,81 gpm
Zpětný spínací bod rP	0,1...74,6 l/min	0,006...4,48 m³/h	1,2...1183 gph	0,03...19,71 gpm
Analogový počáteční bod ASP	0...59,9 l/min	0...3,6 m³/h	0...950 gph	0...15,82 gpm
Analogový koncový bod AEP	15,1...75 l/min	0,9...4,5 m³/h	240...1189 gph	3,99...19,81 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC	0,1...3,8 l/min	0,006...0,23 m³/h	1,8...59,4 gph	0,03...0,99 gpm
Frekvence koncového bodu, FEP	15,1...75 l/min	0,9...4,5 m³/h	240...1189 gph	3,99...19,81 gpm
Frekvence na koncovém bodu FRP	[Hz]	1...10000		
Hlídní průtočného množství				
Délka impulzu	[s]	0,003...2		
Impulzní váha (hodnotnost)		0,01...99990000 l		



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN34XGXFRKG/US-100

Hlídaní teploty		
Měřicí rozsah	[°F]	-4...194
Zobrazovaná oblast	[°F]	-43,6...233,6
Rozlišení	[°F]	0,1
Spínací bod SP	[°F]	-3,3...194
Zpětný spínací bod rP	[°F]	-4...193,3
Analogový startovací bod	[°F]	-4...154,4
Analogový koncový bod	[°F]	35,6...194
V krocích po	[°F]	0,1
Přesnost / odchylky		
Hlídaní proudění		
Přesnost (v měřicím rozsahu)		± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Opakovací přesnost		± 0,2 % MEW
Hlídaní teploty		
Přesnost	[K]	± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Reakční doby		
Hlídaní proudění		
Přemostění rozběhu	[s]	0...50
Doba odezvy	[s]	< 0,25; (dAP = 0, T09)
Hodnota tlumicího procesu dAP	[s]	0...5
Hlídaní teploty		
Doba odezvy	[s]	15; (Q > 10 % MEW, T09)
Software / programování		
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; Frekvenční výstup; proudový/impulsní výstup; Doba přemostění rozběhu; displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Analogová procesní data	3	
Binární procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	6
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	958
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°F]	-4...140
Skladovací teplota	[°F]	-13...176
Krytí	IP 65; IP 67	



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN34XGXFRKG/US-100

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 60947-5-9	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6:	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]		114
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I014
	Číslo souboru UL	E174189
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	

Mechanická data

Hmotnost [g]	848,9	
Materiály	nerezová ocel (1.4408/316); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; karbonové vlákno PEEK; FKM	
Procesní připojení	3/4" NPT DN20	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení		Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	MW = měřená hodnota	
	MEW = Koncová hodnota měřicího rozsahu	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno





Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN34XGXFRKG/US-100


Připojení



OUT1:	Barevnost podle DIN EN 60947-5-2 Spínací výstup Hlídaní průtočného množství Spínací výstup Hlídaní teploty Impulzní výstup čítač množství Frekvenční výstup hlídání průtoku Frekvenční výstup Hlídaní teploty signálový výstup Předvolbový čítač IO-Link
OUT2:	Spínací výstup Hlídaní průtočného množství Spínací výstup Hlídaní teploty Analogový výstup průtok Analogový výstup teplota Vstup reset čítače Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá



diagramy a grafy



Ztráta tlaku / objemový průtok