

Kızılötesi sıcaklık sensörleri için yeniden kalibrasyon

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW200x

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: TW200x

transmitter type: TW200x

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...200 °C

temperature range: 0...200 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,5 %

accuracy: ± 0,5 %

Kalibrierdatum: 12.03.2017

date of calibration: 12.03.2017

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: PTB 12345678

reference unit: PTB 12345678

Prüfnormal, Temperatur: 100 °C

testing device, temperature: 100 °C

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB 12345678

PTB certificate: PTB 12345678

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C



Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" als Referenzstrahlung. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben. Die Messumformertemperatur ist in der Tabelle angegeben.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	20,8
---------	-----	------

Açıklamalar

Açıklamalar

- Cihaz tedarikçiye geri gönderilmelidir.
- İlgili sensör kalibrasyon sertifikasıyla birlikte teslim edilir.
- Kalibrasyon sertifikası iki dildedir (Almanca/İngilizce).
- Sonraki siparişler ancak sensörün geri dönüşünde temiz bir durumda olması halinde mümkündür.
- Örnek sertifika internetteki veri sayfasında "Karşıdan yüklemeler" bölümünde bulunabilir.