



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	功能監控輸出
功能原理	漫反射感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
功能監控輸出		是
應用於功能監控輸出的當前負載最大值	[mA]	50
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	80
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是



漫反射感測器

OPT-FPKG/TS-700

監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 3000; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x Ø 28 mm; 編碼: A



連接

