OU5039

光纖放大器

OUF-HPKG/6M

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	< 35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 0.12;（對照式感測器）
檢測距離	[mm]	< 40;（漫反射感測器）
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	653

OU5039

光纖放大器

OUF-HPKG/6M

機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	28 x 16 x 56	
材質	PPO 改良的	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	角撐架: 1, E20211	
	螺絲刀	
注釋		
注釋	亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能	
	應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

OU5039

光纖放大器

OUF-HPKG/6M

圖表

過量增益圖