OW0006

紅外線溫度感測器

OWS-7520-ABOA



產品特徵		
外殼		圓柱形的
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
反相保護		否
輸出		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	10.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10.5
最小的負載電流	[mA]	15
漏電流最大值	[mA]	7
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	20
開關頻率DC	[Hz]	25
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
檢測範圍滯後	[%]	1...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

OW0006

紅外線溫度感測器

OWS-7520-ABOA

機械技術數據		
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 150
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		玻璃

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋	
注釋	建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能 。
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x 7/8"



連接



注釋 : 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動