SF3007

分體式流動感測器

SFR12ADB/10M

停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
製程連接		G 1/2 外螺紋
應用		
應用		高壓範圍
介質		液體; 氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	300
液體		
應用		高壓範圍
介質溫度	[°C]	-25...80
氣體介質		
介質溫度	[°C]	-25...80
電氣數據		
連接控制顯示器		VS 0200
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10

SF3007

分體式流動感測器

SFR12ADB/10M

工作條件		
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)	
製程連接	G 1/2 外螺紋	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

電纜: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色