# SF3300

分體式流動感測器

**SFR12ZBB**

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5301 + E40096

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。




| | | |
|---|---|---|
| **產品特徵** | | |
| 製程連接 | | G 1/2 外螺紋 |
| **應用** | | |
| 應用 | | 高溫範圍 |
| 介質 | | 液體; 氣體介質 |
| 抗壓强度 | [bar] | 30 |
| 液體 | | |
| 應用 | | 高溫範圍 |
| 介質溫度 | [°C] | 0...120 |
| 氣體介質 | | |
| 介質溫度 | [°C] | 0...100 |
| **電氣數據** | | |
| 連接控制顯示器 | | VS 0200 |
| **測量/設定範圍** | | |
| 液體 | | |
| 設定範圍 | [cm/s] | 3...300 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s] | 3...60 |
| 氣體介質 | | |
| 設定範圍 | [cm/s] | 200...2000 |
| 最大靈敏度時的測量範圍 | [cm/s] | 200...800 |
| **精度/偏差** | | |
| 介質溫度梯度最大值 | [K/min] | 15 |
| **反應時間** | | |
| 反應時間 | [s] | 1...10 |
| 液體 | | |
| 反應時間 | [s] | 1...10 |
| 氣體介質 | | |
| 反應時間 | [s] | 1...10 |

# SF3300

分體式流動感測器

**SFR12ZBB**

| 工作條件 | |
|---|---|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| **機械技術數據** | |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 材質 | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ) |
| 製程連接 | G 1/2 外螺紋 |
| **附件** | |
| 供貨範圍 | 密封圈: 2 x AMF 30 |
| **注釋** | |
| 包裝單位 | 1 件數 |
| **電氣連接** | |

電纜: 2 m, 矽樹脂; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接




芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色