ST3655

流量監控器

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

停產產品 - 存檔登録

替代產品: SI5010 + E40107

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		1/2" NPT
應用		
應用		高壓範圍
介質		液體
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	300
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...36 DC
電流損耗	[mA]	< 45
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 20
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP

ST3655

流量監控器

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉；（可設定參數）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	300
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
軟體/編程		
開關點調整		電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PBT-GF20
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		1/2" NPT
顯示器/操作件		
顯示	功能	11 x LED
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



ST3655

流量監控器

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

連接